MIO-400

MODUL KONVENTIONELLER EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

Das Modul **MIO–400** dient zur Überwachung von Brandschutzeinrichtungen oder Brandschutzsystemen und anderen Einrichtungen, sowie zu deren Steuerung.

Es ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP–402** konzipiert.

- 4 Eingänge:
  - Wahl des Eingangstyps: NO oder NC
  - programmierbarer Betriebsmodus
  - Erkennung eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung im Stromkreis
- 4 Relaisausgänge:
  - programmierbarer Ausgangstyp
  - mögliche Steuerung von 230 V AC Geräten
  - Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
- bidirektionaler Kurzschlussisolator
- Stromversorgung aus der Melderlinie
- LED–Anzeigen, die über Folgendes informieren:
  - Zustand der Eingänge
  - Zustand der Ausgänge
  - Störung der Eingänge
  - Störung des Moduls
- montierbar an der DIN–Schiene (35 mm)

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	225 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	122 x 93 x 58 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	600 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	750 µA
Spannungsversorgung	18...26 V DC

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.