

ACU-220

ABAX 2 FUNKBASISMODUL

ACU–220 nutzt das 868 MHz Frequenzband, in welchem 4 Kanäle abgetrennt wurden. Die Kommunikation zwischen den Elementen des ABAX 2 Systems ist verschlüsselt (AES–Standard) und bidirektional – alle Übertragungen werden bestätigt. Das Funkbasismodul ist mit den Zentralen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA und PERFECTA 64 M kompatibel (Anschluss via Datenbus) und ermöglicht die Erweiterung eines Alarmsystems um Funkkomponenten. Es kann auch mit anderen, beliebigen Alarmzentralen, Automationssteuerungen (bei Verwendung des Kommunikationsprotokolls Modbus RTU oder der programmierbaren Meldelinien und Ausgänge des Moduls) oder autonom betrieben werden.

ACU-220 erfüllt die hohen Anforderungen der Norm EN 50131 für Grade 2.

Der Vorteil des Funkbasismoduls ist hervorragende Übertragungsreichweite, die im freien Gelände sogar bis zu 2000 m betragen kann – abhängig vom Gerät, das mit dem Funkbasismodul zusammenarbeitet, und deren Betriebsbedingungen. So gute Kommunikationsparameter wurden durch die Anwendung eines modernen Funksystems und durch die Antennendiversifikation erreicht. Je nach dem Pegel des empfangenen Funksignals wählt ACU–220 automatisch eine optimale Antenne aus, die zum Empfang von Übertragungen verwendet wird.

Die Konfiguration der Systemeinstellungen erfolgt in dem auf dem Computer installierten Programm ABAX 2 Soft, das auch über eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten verfügt. Bei Betrieb mit den Zentralen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oder PERFECTA 64 M – erfolgt die Konfiguration im Programm DLOADX oder PERFECTA Soft oder mithilfe des Bedienteils. Die



- entspricht der Norm EN 50131 Grade 2
- bidirektionale Funkkommunikation im 868 MHz Frequenzband 4 Kanäle
- Reichweite bis 2000 m im freien Gelände
- Unterstützung bis zu 48 Funkkomponenten
- Unterstützung der Funk-Bedienteile: INT-KWRL2 bis zu 4 Bedienteile, VERSA-KWRL2 bis zu 6 Bedienteile, PERFECTA-LCD-A2 bis zu 4 Bedienteile
- Unterstützung bis zu 256 Handsender APT-200
- Betrieb mit den Zentralen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA und PERFECTA 64 M Anschluss an den Kommunikationsbus
- Möglichkeit des autonomen Betriebs oder mit beliebiger Alarmzentrale / beliebigem Steuerungsmodul
 - 8 programmierbare Ausgänge
 - o 4 programmierbare Meldelinien
- Integration z. B. mit den Automations- und Datenerfassungssystemen unter Verwendung des Kommunikationsprotokolls Modbus RTU Anschluss über den RS-485-Rus
- 4 Ausgänge zur Anzeige des Zustandes des Funkbasismoduls und der angeschlossen Funkkomponenten
- Antennendiversifikation automatische Auswahl der Antenne, die zum Empfang der Übertragungen benutzt wird, je nach dem Pegel des empfangenen Funksignals
- Programmierung von Einstellungen des Funkbasismoduls über:
 - Servicemenü der Zentrale oder Programm DLOADX bei Betrieb mit den Zentralen der Serie INTEGRA, INTEGRA Plus oder VERSA
 - o Servicemenü der Zentrale oder Programm PERFECTA Soft bei Betrieb mit der Zentrale PERFECTA 64 M
 - Programm ABAX 2 Soft wenn das Funkbasismodul als Universalmodul für drahtlose Geräte betrieben wird (autonom oder mit beliebiger







Zentrale/beliebigem Steuerungsmodul)

- Aktualisierung der Firmware des Funkbasismoduls ohne dessen Demontage
- Fernkonfiguration und -aktualisierung der in dem Funkbasismodul registrierten Funkkomponenten
- Sabotageschutz
- Spannungsversorgung: 12 V DC

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	126 x 158 x 32 mm
Abmessungen der Elektronikplatine	103 x 139 mm
Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Ruhestromaufnahme	75 mA
Max. Stromaufnahme	100 mA
Gewicht	222 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 2000 m m
Umweltklasse gem. EN50130-5	ll l
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. EN 50131-3	Grade 2
Ausgänge des Typs OC	50 mA / 12 V DC

