CD-2

VORHANGBEWEGUNGSMELDER

CD–2 ist ein verdrahteter Vorhangbewegungsmelder. **CD–2** ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und kann ein Element der Außenhautüberwachung sein.

CD–2 ist in drei Farbvarianten erhältlich: weiß (**CD–2**), braun (**CD–2 BR**) und dunkelgrau (**CD–2 DG**).

- Bewegungserfassung mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR)
- einstellbare Detektionsempfindlichkeit
- digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung
- digitale Temperaturkompensation
- Linse, die speziell für SATEL Vorhangmelder mit kleiner Reichweite entwickelt wurde
- LED zur Signalisierung
- Überwachung des Bewegungserfassungssystems und der Spannungsversorgung
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit	0,3...1 m/s
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Ruhestromaufnahme	5 mA
Max. Stromaufnahme	7 mA
Gewicht	27 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	20 x 102 x 25 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Dauer der Alarmmeldung	2 s
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Anlaufzeit	30 s
Erfassungsbereich	5 m x 1 m, 15°
Alarmausgänge (NC-Relais, ohmsche Last)	40 mA / 24 V DC
Sabotageausgänge (NC)	40 mA / 24 V DC
Relaiskontaktwiderstand (Alarmausgang NC)	26 Ω

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.