APS-055

UNTERPUTZDOSEN–NETZTEIL 5 V DC / 0,5 A

Das Schaltnetzteil für Unterputzdosen **APS–055** ist zur Stromversorgung der 5 V DC Geräte vorgesehen. Es kann als externe Quelle zur Versorgung der Funk–Bedienteile der Firma SATEL verwendet werden, z. B.:

- **INT–KWRL2** (Elektronikversion 3.2 oder höher),
- **PRF–LCD–A2** (Elektronikversion 2.2 oder höher),
- **PRF–LCD–WRL** (Elektronikversion 2.2 oder höher),
- **VERSA–KWRL2** (Elektronikversion 2.2 oder höher).

- Nennausgangsspannung (gem. IEC 38): 5 V DC.
- Stabilisierung der Ausgangsspannung.
- Ausgangsstrom 0,5 A.
- Eingangsinterferenzfilter.
- Elektronischer Schutz vor Kurzschluss des AC–Stromversorgungssystems.
- Elektronischer Kurzschluss– und Überlastschutz des Stromversorgungsausgangs.
- Montage in elektrischen Unterputz– und Aufputzdosen mit minimalem Durchmesser von 60 mm.

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	37 g
Abmessungen	47 x 47,4 x 22 mm
Nennausgangsspannung	5 V DC
Energieeffizienz	bis 72%
Nennausgangsspannung (gem. IEC 38)	5 V DC
Typ des Netzteils (gem. Norm EN 50131)	B
Ausgangsstrom des Netzteils	500 mA
Spannungsversorgung	195...265 V AC
Stromaufnahme durch Schaltkreise des Netzteils	3 mA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.