

Standalone-Zutrittskontroller

- Unterstützung für bis zu 128 Proximity-Karten
- Funktionen, die mithilfe der Proximity-Karte aktiviert werden:
 - Freigeben der Tür
 - Dauersperrung / Dauerfreigabe der Tür
- Möglichkeit, die Anzahl der Kartenverwendung festzulegen
- Relaisausgang zur Steuerung eines elektromagnetischen Türschlosses, einer Verriegelung oder einer anderen Einrichtung zur Aktivierung der Tür
- Eingang zur Überwachung des Türzustands
- Eingang für Öffnertaster

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------------|
| Spannungsversorgung ($\pm 15\%$) | 12 V DC $\pm 15\%$ V DC |
| Betriebstemperatur | -25°C...+55°C |
| Ruhestromaufnahme | 63 mA |
| Max. Stromaufnahme | 112 mA |
| Gewicht | 87 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 \pm 3% |
| Abmessungen | 45 x 128 x 21 mm |
| Relaisausgänge (ohmsche Last) | 1 A / 30 V DC |
| Betriebsfrequenz des Lesers | 13,553...13,567 MHz |
| Lesereichweite der verschlüsselten Karte MC-DF3-2 | bis 55 mm |

