SO-PRG-B

PROGRAMMIERGERÄT FÜR MIFARE® KARTEN

Das Programmiergerät **SO–PRG–B** dient zur Programmierung von MIFARE® Karten – sowohl von Badges, als auch Servicekarten **MC–SRV–8** (**CR Soft** Programm erforderlich). Es ermöglicht auch, die Nummern von programmierten Karten zu lesen und diese Nummern im beliebigen Programm einzugeben (HID–Tastaturmodus).

- Unterstützung für MIFARE Proximity–Karten (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Programmierung von Servicekarten **MC–SRV–8**
- USB–Port (Micro–B Buchse)
- Speisung aus dem USB–Port des Computers
- LED–Anzeigen
- Gehäuse für Verwendung auf Schreibtisch geeignet

TECHNISCHE DATEN

Betriebsfrequenz	13,553...13,567 MHz
Betriebstemperatur	-10...+55°C
Ruhestromaufnahme	45 mA
Max. Stromaufnahme	74 mA
Gewicht	65 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	45 x 21 x 129 mm
Spannungsversorgung (aus dem USB-Port)	5 V DC

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.