

## **ACU-250**

## **FUNKBASISMODUL**

**ACU–250** ist ein Funkbasismodul des ABAX–Systems für den Betrieb mit **INTEGRA** und **VERSA** Zentralen ausgelegt. Es ermöglicht die Systemerweiterung um ABAX–Funkkomponenten. Die Konfiguration des Moduls erfolgt über das an die Zentrale angeschlossene Bedienteil im Servicemodus oder über die Software **DLOADX**. Der Hauptvorteil des Moduls **ACU–250** sind seine kleine Abmessungen, was die Montage in einem für die erfolgreiche Funkkommunikation optimalen Ort erleichtert.

- bidirektionale Kommunikation
- unterstützt bis zu 48 Funkkomponenten
- kompatibel mit INTEGRA und VERSA Zentralen
- Parametrierung des Moduls über das Servicemenü oder die Software **DLOADX**
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage
- kleines Gehäuse für einfache Montage in einem beliebigen Ort

## **TECHNISCHE DATEN**

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10 °C+55 °C
Reichweite	bis 500 (w terenie otwartym) m
Ruhestromaufnahme	33 mA
Max. Stromaufnahme	33 mA
Gewicht	35 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. EN 50131-3	Grade 2

