# S-1 BR

## DETECTORES MAGNÉTICOS

Los detectores magnéticos son unos de los dispositivos de protección perimetral básicos. Sirven para proteger puertas, ventanas etc., reaccionando ante su apertura. El detector S–1 esta diseñado para el montaje en superficies por medio de los tornillos, por ejemplo, en el marco de la ventana o de la puerta. El detector S–1 se compone de dos partes estancas: sensor de interruptor de lengüeta magnética e imán. El alejamiento de una parte de la otra provocará la apertura del circuito del sensor que se señalizará como violación. Además, el detector está dotado del bucle de sabotaje.

El detector S–1 puede interactúar tanto con cualquier central de alarma dotada de las entradas de tipo NC, como con los sistemas de automatización como elemento de control. Cumple los requisitos de Grado 2 definidos en la norma **EN 50131–1** y **EN 50131–2–6**.

El detector S–1 está disponible en dos colores: blanco (**S–1**) y marrón (**S–1 BR**).

- montaje en superficie
- registro de sabotajes
- color: marron

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Tensión máxima conmutable del reed swtich** | 20 V DC |
| **Corriente máxima conmutable** | 20 mA |
| **Peso** | 29 g |
| **Resistencia provisional** | 150 Ω |
| **Número mínimo de conmutaciones con la carga de 20 V, 20 mA** | 360 000 |
| **Material de contacto** | Ru (Ruten) |
| **Distancia de cierre de los contactos del reed switch** | 18 mm |
| **Distancia de apertura de los contactos del reed switch** | 28 mm |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.