

## **APS-055**

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EMPOTRAR 5 V DC / 0,5 A

La fuente de alimentación conmutada APS-055 para empotrar está diseñada para alimentar los dispositivos de 5 V DC. Puede usarse como una fuente de alimentación externa para los teclados inalámbricos de STAEL, por ejemplo:

- INT-KWRL2 (versión de la electrónica 3.2 o más actual),
- PRF-LCD-A2 (versión de la electrónica 2.2 o más actual),
- PRF-LCD-WRL (versión de la electrónica 2.2 o más actual),
- VERSA–KWRL2 (versión de la electrónica 2.2 o más actual).
- tensión nominal de salida (según IEC 38): 5 V DC
- estabilización de tensión de salida
- corriente de salida 0,5 A
- filtro de entrada contra interferencias
- protección electrónica contra cortocircuitos del sistema de alimentación AC
- protección electrónica contra cortocircuitos y contra sobrecargas de la salida de alimentación
- montaje en las cajas eléctricas empotradas y montadas en superficie de diámetro mínimo de 60 mm



## DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C+55°C
Peso	37 g
Dimensiones	47 x 47,4 x 22 mm
Tensión nominal de salida	5 V DC
Eficacia energética	para72%
Tensión nominal de salida (según IEC 38)	5 V DC
Tipo del alimentador (según la norma EN 50131)	В
Corriente de salida del alimentador	500 mA
Tensión de alimentación	195265 V AC
Consumo de corriente por los circuitos de la fuente de alimentación	3 mA