B-2T BR

REED SWITCH EMPOTRADO CON GRAPAS (MARRÓN)

Los detectores magnéticos son un elemento básico de la protección perimetral, su función estándar es detectar aperturas de puertas y ventanas. Un detector reed switch frontal **B–2T BR** de tamaño medio está destinado al montaje empotrado en la hoja o en el marco de la puerta o ventana y fue equipado con terminales atornillados. Por su forma de montaje, después de la instalación no se lo ve desde el exterior. El detector está disponible en color blanco y marrón.

- para el montaje empotrado
- grapas atornilladas
- caja hermética

DATOS TÉCNICOS

Tensión máxima conmutable del reed swtich	100 V DC
Corriente máxima conmutable	500 µA
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Peso	6 g
Humedad máxima	93±3%
Distancia de cierre de los contactos del reed switch	19 mm
Distancia de apertura de los contactos del reed switch	20 mm
Dimensiones de la caja del imán	ø9 x 14,5 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tipo del detector (fuera del campo magnético)	NO
Dimensiones de la carcasa del detector de intrusión	ø9 x 23,5 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.