DRP-400

DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE

El detector permite detectar un incendio en la etapa inicial cuando aparece el humo visible. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402**.

- detector de humo visible
- detección de ensuciamiento de la cámara óptica
- sensibilidad del detector de humo regulada por la central (4 niveles de sensibilidad).
- diodo LED para la señalización óptica
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control
- montaje en el asiento **DB–400** (el asiento se vende por separado)
- posibilidad de conectar el piloto indicador de acción **WZ–110**.
- se vende junto con la caja protectora contra el polvo

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	ø108 x 46 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-25...+50 °C
Peso	94 g
Humedad máxima	93±3%
Temperatura estática mínima de notificación de la alarma	54 °C
Temperatura estática máx. de notificar la alarma	65 °C
Consumo de la corriente en estado de supervisión	450 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	700 µA
Tensión de alimentación	18...26 V DC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.