INT-RS Plus

INTERFAZ RS–232 PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS

El módulo **INT–RS Plus** permite la integración de los sistemas de alarma **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**, incluida la central **INTEGRA 256 Plus**, a través de un software. Aprovechando sus posibilidades, dichas centrales podrán gestionarse a distancia desde el nivel de software de las empresas terceras.

- interfaz RS–232 conectado al bus de los manipuladores
- comunicación con el programa **GUARDX**
- soporte de la monitorización a través de RS–232
- protocolo abierto para la integración con otros sistemas (requiere la implementación del protocolo RS–232 por el lado del sistema ajeno)
- separación galvanizada que protege contra la diferencia de potencial

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	57x80 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	35 mA
Consumo máximo de la corriente	40 mA
Peso	42 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.