APT-200

TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE DE COMMANDE À DISTANCE

La télécommande **APT–200** permet de commander à distance du système d'alarme ou des dispositifs de domotique. Elle est conçue pour être utilisée dans le cadre du système sans fil bidirectionnel **ABAX 2**/**ABAX**.

La télécommande est équipée de 5 touches rétroéclairées qui servent à faire fonctionner 6 fonctions programmables.

La réception de commande est confirmée par le contrôleur d'une manière optique et acoustique. La télécommande est munie d'un transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique et de 3 voyants LED auxquels peuvent être affectées des fonctions individuelles informant de l'état du système.

La configuration et la mise à jour du firmware **APT–200**sont effectuées à distance. La communication dans le système **ABAX 2** est cryptée en standard AES.

La télécommande est alimentée par la pile CR2032 3 V et indique son niveau faible de chargement.

- configuration de fonctions des boutons (jusqu'à 6 fonctions)
- confirmation acoustique et optique de la réception de commandes par le contrôleur
- rétro–éclairage des boutons
- compatible avec :
  - contrôleurs du système **ABAX 2** (**ACU–220** i **ACU–280**) et retransmetteur **ARU–200**
  - contrôleurs du système **ABAX** (**ACU–120**, **ACU–270**, **ACU–250** i **ACU–100** (en version min. 4.04)), centrale **INTEGRA 128–WRL** et retransmetteur ARU**–100** – pour vérifier la version requise du logiciel du dispositif, consultez sa description sur le site www
- **portée de communication radio en espace ouvert :**
  - ABAX 2 : jusqu'à 1200 m (avec **ACU–220**) / jusqu'à 600 m (avec **ACU–280**)
  - ABAX : jusqu'à 150 m
- mise à jour à distance du logiciel
- alimentation : pile CR2032 3 V

- possibilité de remplacement du clavier standard par **GKX–1** (avec pictogrammes en couleur)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	30 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pile	CR 2032 3V
Dimensions	38 x 78 x 16 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU+120	à 150 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-270	à 150 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-220	à 1200 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-280	à 600 m

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.