

# INT-KLCDR-BL

## CLAVIERS LCD

Les claviers LCD sont conçus pour l'utilisation quotidienne des systèmes **INTEGRA**. Grâce à l'afficheur où figurent les messages texte, la gestion des fonctions même les plus avancées est simple et confortable. En plus, le lecteur de cartes de proximité intégré permet de gérer le système sans besoin de mémoriser le code.

Le clavier est disponible en deux versions qui se distinguent par la couleur du rétro-éclairage des touches et de l'écran : blanc (**INT-KLCDR-W**) ou bleu (**INT-KLCDR-BL**).

- rétro-éclairage du clavier et de l'afficheur
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation acoustique des événements sélectionnés du système
- 2 zones
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- connecteur RS-232 pour le fonctionnement avec le logiciel **GUARDX**
- lecteur de cartes de proximité intégré



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	140 x 126 x 26 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	60 mA
Consommation max. de courant	156 mA