

ASW-200 E

SMART PLUG TIPO E (EURO)

ASW–200 è una presa intelligente che permette di accendere e spegnere i dispositivi connessi da remoto. È parte del sistema wireless bidirezionale **ABAX / ABAX 2.**

- controllo dispositivi fino a 2300 W
- comunicazione in banda 868 MHz criptata (in standard AES)
- 4 canali di trasmissione selezionati automaticamente. Questo permette di effettuare la trasmissione senza interferenze con altri segnali in banda 868 MHz
- aggiornamento remoto del firmware della presa
- configurazione remota
- indicatore LED
 - indicazione assorbimento corrente del dispositivo connesso
 - o indicazione guasto
 - o possibilità di disattivare indicatore
 - pulsante dedicato alla configurazione impostazioni indicatore
- protezione dal sovraccarico e surriscaldamento



- ABAX 2:
 - ricevitore ACU-220/ACU-280
 - ripetitore ARU-200
- ABAX:
 - ∘ ricevitore ACU-120/ACU-270
 - ripetitore ARU-100
 - $\circ\,$ centrale INTEGRA 128–WRL

ASW-200 è disponibile anche nella versione con la presa tipo F (SCHUKO).



SCHEDA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10°C+55°C
Peso	60 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensioni	ø45 x 67 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Conforme ai requisiti della norma	EN 50130-4, EN 50130-5
Massimo consumo di energia	1,37 W
Portata radio (in campo aperto) per ABAX	fino a 500 m
Corrente nominale (carico resistivo)	10 A
Portata comunicazione radio (in campo aperto) per ABAX 2	fino a 1000 m

