GSM LT-1

MODULO GSM PER INTERFACCIA LINEA TELEFONICA

Il modulo **GSM LT–1** permette di usare il canale GSM per le funzioni di notifica telefonica vocale ed SMS e per l'invio di eventi alla vigilanza. Si interfaccia con le centrali SATEL e con quelle di altri produttori dotate di combinatore telefonico.

Caratteristiche e funzioni

- trasmissione dei segnali attraverso l'utilizzo della rete GSM
- conversione dei messaggi PAGER in SMS
- configurazione da remoto del modulo via GPRS
- configurazione da remoto delle centrali INTEGRA via GPRS
- funzione di "porta remota RS–232"
- aggiornamento da remoto del firmware del modulo

Applicazioni

- modulo di monitoraggio dedicato per le centrali INTEGRA
- ricevitore SMS per software di vigilanza **STAM**
- gateway GSM per le centrali telefoniche

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	72 x 104 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	100 mA
Assorbimento di corrente massimo	350 mA
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Peso (incluso l'alloggiamento)	204 g
Corrente minima richiesta dell'alimentatore	500 mA
Capacità di carico dell'uscita FLT	50 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.