APT-200

РАДИОБРЕЛОК С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Радиобрелок **APT–200** позволяет дистанционно управлять системой охранной сигнализации и автоматикой.
Он предназначен для работы в беспроводной системе **ABAX 2** /ABAX.

Устройство имеет 5 кнопок с подсветкой и с возможностью назначить им до 6 программируемых функций.

APT–200 подтверждает получение запроса контроллером оптически и акустически. 3 светодиодам можно назначить отдельные функции, информирующие о состоянии системы.

Его настройка и обновление осуществляется удаленно. В системе **ABAX 2** двухсторонняя связь шифруется в стандарте AES.

Питание осуществляется от литиевой батареи CR2032 3 В.
Брелок информирует ovнеобходимости замены батареи.

- кнопки с возможностью индивидуальной привязки функций (до 6 функций)
- оптическое и звуковое подтверждение получения запроса контроллером
- подсветка кнопок
- работа с:
  - контроллерами системы **ABAX 2** (**ACU–220** и **ACU–280**), а также ретранслятором **ARU–200**
  - контроллерами системы **ABAX** (**ACU–120**, **ACU–270**, **ACU–250** и **ACU–100** (версия 4.04 и выше)), прибором **INTEGRA 128–WRL**, а также ретранслятором **ARU–100** – необходимую версию микропрограммы устройства следует уточнить в его описании на сайте
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
  - в **ABAX 2**: до 1200 м (с **ACU–220**) / до 600 м (с **ACU–280**)
  - в **ABAX**: до 150 м
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- питание: батарея CR2032 3 В
- возможность замены стандартных кнопок исполнением **GKX–1** с разноцветными пиктограммами

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR 2032 3В
Габаритные размеры	38 x 78 x 16 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270	до 150
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270	до 150
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 1200
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 600

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.