

## **ASW-200 F**

## УМНАЯ РОЗЕТКА ТИПА F (SCHUKO)

ASW-200 F - умная розетка для удаленного включения и выключения подключенного оборудования. Розетка предназначена для работы в беспроводной системе ABAX 2/ABAX с двухсторонней связью.

- управление электрооборудованием мощностью до 2300 Вт
- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- 4 канала передачи с автоматическим выбором того из них, который обеспечит передачу на частоте 868 МГц без помех
- удаленное обновление микропрограммы умной розетки
- удаленная настройка
- светодиодный индикатор для сигнализации
  - возможность подсчета электроэнергии, потребляемой подключенным устройством
  - уведомление об аварии
  - ∘ возможность полного выключения индикатора
  - специальная кнопка для настройки индикатора
- программная защита от перегрузки и перегрева



- ABAX 2:
  - ∘ контроллером ACU-220/ACU-280
  - ∘ ретранслятором ARU-200
- ABAX:
  - ∘ контроллером ACU-120/ACU-270
  - ∘ ретранслятором **ARU**–100
  - ∘ прибором INTEGRA 128–WRL

ASW-200 выпускается также в варианте с сетевой розеткой типа E (EURO).



## ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	61 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Габаритные размеры	ø45 x 70 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5
Максимальная потребляемая мощность	1,37
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для АВАХ	до 500
Номинальный ток (резистивная нагрузка)	10
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для АВАХ 2	до 1000
Потребление мощности в режиме готовности	730