

APB-210

БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка **APB—210** предназначена для управления работой различных устройств (например, устройств умного дома или контроля доступа). Может также использоваться для вызова тревоги нападения или вызова помощи. Предназначена для работы в беспроводной системе **ABAX 2**. Кнопка поддерживается:

- контроллер ACU-220 / ACU-280 (версия прошивки 6.08 (и выше)*
- ретранслятор ARU-200.
- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- диверсификация каналов передачи 4 канала для автоматического выбора того из них, которых обеспечит передачу без помех на частоте 868 МГц
- удаленное обновление прошивки кнопки
- удаленная настройка
- опция "ЕСО", позволяющая продлить срок службы батареи
- контроль состояния батареи

*Кнопка не поддерживается контроллером ACU-220 / ACU-280, подключенным к ПКП серии VERSA.

ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	до 3
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	17г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR2032 3B
Потребление тока в режиме готовности	5 mkA
Габаритные размеры	ø50 x 13 mm
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 1000
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 500
Напряжение сообщения о слабой батарее	2,6

