

SPL-5010 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL-5010 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и optionalный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. В случае модели SPL-5010 R может быть дополнительно применен сенсор SPL-TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной.

Оповещатель SPL-5010 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL-5010 R и синем SPL-5010 BL.

- акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- тамперная защита от:
 - покрытия оповещателя монтажной пеной
(optional: **SX6-TO**)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия корпуса
- внутренний металлический кожух (optional)
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-5010 BL**)



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды

III

Габаритные размеры корпуса

298 x 197 x 72 мм

Диапазон рабочих температур

-35...+55 °C

Номинальное напряжение питания (±15%)

12 В DC

Среднее потребление тока во время сигнализации

250 mA

Среднее потребление тока во время сигнализации

35 mA

Вес

670 г

Громкость звука

120 дБ



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.