ZB-2

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль ZB–2 – это устройство, защищающее выход любого БП постоянного тока от перегрузки. Ток отключения выхода составляет 1,7 А. Дополнительно, модуль оборудован релейным выходом типа NC для уведомления о перегрузке подключенного приемно–контрольного прибора.

ZB–2, предназначенный для работы с устройствами, которые не имеют ограничителя тока и индикатора перегрузки. В ассортименте SATEL – это модули: **CA–64 EPS**, **CA–64 ADR**, **CA–64 PP**, **CA–64 OPS–R**, **CA–64 OPS–OC** и **CA–64 OPS–ROC**.

- защищает выход питания постоянного тока от перегрузки
- работа со всеми блоками питания, которые не имеют такой защиты
- выход OVL, сигнализирующий о перегрузке

ТЕХДАННЫЕ

Максимальный ток выхода OVL	50 мА
Потребление тока без нагрузки выхода OUT	1,5 мА
Ток отключения выхода OUT (±10%)	1700 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	10 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.