

SPW-250 R

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

SPW-250 R – это звуковой оповещатель, предназначенный для установки внутри помещений. На выбор предоставляются три тональности звукового сигнала 120 дБ. Это модель имеет батарею. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет тамперную защиту, реагирующую на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности. Дополнительно, тревогу вызовет отключение устройства от приемно-контрольного прибора или пропадание внешнего питания.

Оповещатель SPW-250 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPW-250 R и синем SPW-250 BL.

- звуковая сигнализация:
 - пьезоэлектрический преобразователь
- автоматическая сигнализация в случае отключения от ПКП
- резервное питание – литиевая батарея
- защита от саботажа:
 - от снятия с основания
 - от вскрытия корпуса
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SPW-250 BL)



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Среднее потребление тока в режиме готовности (±10%)	100 мкА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальное потребление тока	90 мА
Вес	160 г
Громкость звука	120 дБ



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.