ACU-250

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Модуль **ACU–250** – контроллер беспроводной системы ABAX, предназначенный для работы с ПКП **INTEGRA** и **VERSA**. Он дает возможность расширить систему беспроводными устройствами серии ABAX. Настройка модуля осуществляется с помощью клавиатуры или ПО **DLOADX**. Преимуществом модуля **ACU–250** является его небольшой корпус, благодаря которому модуль легко установить, выбрав место, оптимальное по качеству связи.

- двухсторонняя связь
- совместимость с ПКП **INTEGRA** и **VERSA**

- поддержка до 48 беспроводных устройств системы **ABAX** или **ABAX 2** (версии не старше 4.04):
  - извещатели ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - извещатели ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD –250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - оповещатели ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - оповещатели ABAX 2: **ASP–215 R**
  - другие устройства ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - другие устройства ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**

- поддержка до 248 брелоков (в зависимости от ПКП): **APT–100**, **APT–200**
- настройка контроллера с помощью сервисного меню ПКП или ПО **DLOADX**
- обновление микропрограммы без необходимости демонтажа устройства
- компактный корпус, облегчающий удобную установку

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Дальность действия	до 500 (w terenie otwartym) м
Потребление тока в режиме готовности	33 мА
Максимальное потребление тока	33 мА
Вес	35 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-3	Grade 2

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.