# MSP-300 R

## ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНОЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Беспроводной уличный оповещатель MSP–300 для установки вне помещений предназначен для совместной работы с приборами **PERFECTA** (модели **WRL** и **PERFECTA 64 M** с подключенным модулем **PERFECTA–RF**) и контроллером **MTX–300** 433 МГц. В оповещателе применена современная система SPIRIT1, отличающаяся оптимизированным управлением энергопотреблением, которая обеспечивает длительный срок службы оповещателя в тяжелых атмосферных условиях. Надежную работу MSP–300 обеспечивает и эффективная литий–тионилхлоридная батарея 3,6 В, которая предназначена для специальных применений, прежде всего, военных и медицинских.

- совместная работа с контроллером **MTX–300** и приборами **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** и **PERFECTA 64 M** (с подключенным модулем **PERFECTA–RF**)
- оптическая и акустическая сигнализация с управлением по радиоканалу
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- возможность выбора тональности звукового сигнала
- расширенная система радиосвязи, обеспечивающая оптимизацию связи с низким потреблением тока
- удаленная настройка
- питание от эффективной литий–тионилхлоридной батареи 3,6 В с широким диапазоном рабочих температур
- работа в диапазоне температур от –40 °C до +55 °C
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Время работы от батареи (лет)** | до 3 |
| **Диапазон рабочих температур** | -40 °C ...+55 °C |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 600 мкА |
| **Максимальное потребление тока** | 500 мА |
| **Вес** | 766 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Полоса рабочих частот** | 433,05 МГц |
| **Дальность действия (в прямой видимости)** | до 400 м |
| **Батарея** | ER34615 3,6В |
| **Габаритные размеры** | 148 x 254 x 64 мм |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | IIIA |
| **Громкость звука (на расстоянии 1 м)** | до 105 dB |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.