

# B-2FL BR

## ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty se používají k detekci otevření dveří, oken atd. Hermeticky uzavřené magnetické kontakty **B-2FL** s přírubou jsou určeny pro zápusťnou montáž. Díky způsobu montáže jsou po montáži zvenčí neviditelné. Kontakty se vyrábějí v bílé (**B-2FL**) a hnědé barvě (**B-2FL BR**).

- zápusťná montáž
- malé hermeticky uzavřené tělo s přírubou
- průměr těla 12,7 mm



## TECHNICKÁ DATA

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C   |
| Hmotnost                      | 12 g           |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%          |
| Vzdálenost uzavření kontaktu  | 19 mm          |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 24 mm          |
| Rozměry krytu magnetu         | 25,4 x 15,5 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II             |
| Rozměry krytu magnetu         | 25,4 x 15,5 mm |
| Typ detektoru                 | NC             |
| Maximální spínané napětí      | 100 V          |
| Maximální zatížení            | 10 W           |
| Maximální odpor kontaktů      | 200 Ω          |
| Maximální spínací proud       | 500 mA         |
| Délka vodičů                  | 450 mm         |