

INT-SF-W

BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice **INT-SF-BSB** umožňuje ovládat jakýkoliv zabezpečovací systém založený na ústřednách série **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Pro zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků, se doporučuje v zabezpečovacím systému, kde je osazena blokovaná klávesnice INT-SF, použít klávesnice **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** a **INT-KSG**.

- podsvit kláves bílou barvou
- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/elektrické zádrže
- vstup pro sledování stavu dveří
- dostupná v bílé (**INT-SF-W**), v černé (**INT-SF-B**), ve světlé se stříbrným rámečkem (**INT-SF-SSW**), tmavé se stříbrným rámečkem (**INT-SF-BSB**) a bílé barvě se stříbrným rámečkem (**INT-SF-WSW**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	20 mA
Max. proudová spotřeba	40 mA
Hmotnost	180 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	80 x 143 x 25 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Reléový výstup (odporová zátěž)	1 A / 30 V DC