

SPL-2010 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

SPL-2010 R je akusticko-optická siréna navržena pro venkovní použití, vybavená vysoce svítivými LED a piezo měničem. Na výběr je jeden ze tří modulovaných signálů s intenzitou 120 dB. Kryt vyrobený z polykarbonátu se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a zaručuje neměnný vzhled po celou dobu životnosti sirény. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu, dále proti zapěnění piezo měniče PUR pěnou. Impregnovaná deska s elektronikou odolává vnějším vlivům počasí.

Siréna SPL-2010 je dostupná ve 2 barevných provedeních: SPL-2010 R (červená) a SPL-2010 BL (modrá).

- akustická signalizace: piezoměnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- vnitřní kovový kryt
- tamper ochrana proti:
 - odtržením od montážního povrchu
 - otevření krytu
 - optická tamper ochrana proti zapěnování (volitelně: **SPL-TO**)
- dostupná také v modré (**SPL-2010 BL**) barvě



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-35...+55 °C
Hmotnost	1220 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	298 x 197 x 90 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	III
Maximální proudová spotřeba - optická signalizace	35 mA
Maximální proudová spotřeba - akustická signalizace	250 mA
Maximální proudová spotřeba - optická a akustická signalizace	300 mA
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)	do 120 dB