

SPL-2030 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

SPL-2030 R je akusticko-optická siréna navržena pro venkovní použití, vybavená vysoce svítivými LED a piezo měničem. Na výběr je jeden ze tří modulovaných signálů s intenzitou 120 dB. Kryt vyrobený z polykarbonátu se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a zaručuje neměnný vzhled po celou dobu životnosti sirény. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu. Model SPL-2030 R lze doplnit senzorem SPL-TO zajišťující ochranu proti zapětí piezo měniče PUR pěnou. Dále je možno doplnit vnitřní plášť z pozinkovaného plechu, který dodatečně chrání desku elektroniky a piezo měnič před mechanickým poškozením. Impregnovaná deska s elektronikou odolává vnějším vlivům počasí.

Siréna SPL-2030 je dostupná ve 2 barevných provedeních: SPL-2030 R (červená) a SPL-2030 BL (modrá).

- akustická signalizace: piezoměnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- tamper proti otevření a odtržení od montážního povrchu
- volitelné tamper proti zapětí (standardní nebo optický – **SPL-TO**)
- dostupná také v modré barvě (**SPL-2030 BL**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-35...+55 °C
Hmotnost	725 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	298 x 197 x 90 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	III
Maximální proudová spotřeba - optická signalizace	30 mA
Maximální proudová spotřeba - akustická signalizace	180 mA
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)	do 120 dB