

# INT-S-BL

## BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice je určena pro jednoduché ovládání jednoho bloku systému **INTEGRA**, díky tomu je ideální pro systémy, kde jednotlivé bloky plní funkci zcela odlišných podsystémů.

Klávesnice je k dispozici ve třech verzích lišících se barvou podsvícení kláves: bílá (**INT-S-W**), modrá (**INT-S-BL**) nebo zelená (**INT-S-GR**).

- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/elektrické přídrže
- vstup pro sledování stavu dveří
- modrý podsvět



## TECHNICKÁ DATA

|  |                  |
|--|------------------|
| Třída prostředí                                  | II               |
| Napájecí napětí (±15%)                           | 12 V DC          |
| Rozsah pracovních teplot                         | -10...+55 °C     |
| Proudová spotřeba v klidu                        | 40 mA            |
| Max. proudová spotřeba                           | 75 mA            |
| Hmotnost   | 110 g            |
| Maximální relativní vlhkost                      | 93±3%            |
| Rozměry  | 80 x 127 x 24 mm |
| Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž) | 2 A / 24 V DC    |