

# B-2S

## ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT, Ø 6.5 MM (BÍLÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Miniaturní magnetické kontakty **B-2S** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámců dveří a oken. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřené tělo malé provedení (Ø6,5mm)



### TECHNICKÁ DATA

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C    |
| Hmotnost                      | 12 g            |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%           |
| Vzdálenost uzavření kontaktu  | 25 mm           |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 33 mm           |
| Rozměry krytu magnetu         | 19,05 x 6,35 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II              |
| Rozměry krytu magnetu         | 27 x 6,5 mm     |
| Typ detektoru                 | NC              |
| Maximální spínané napětí      | 100 V           |
| Maximální zatížení            | 10 W            |
| Maximální odpor kontaktů      | 150 Ω           |
| Maximální spínací proud       | 500 mA          |
| Délka vodičů                  | 450 mm          |