

ASP-215 R

OPTISCH-AKUSTISCHER FUNK-INNENSIGNALGEBER

Der **ASP–215 R** ist ein Signalgeber, der über Alarme durch akustische und optische Signalisierung informiert. Er ist für den Betrieb im bidirektionalen **ABAX 2/ABAX** Funksystem bestimmt. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Norm EN 50131 für Grade 2.

Die akustische Signalisierung wird mit einem piezoelektrischen Wandler erzeugt (drei Tonsignale zur Wahl), während zur optischen Signalisierung die LEDs verwendet werden. Beide Signale können unabhängig voneinander ausgelöst werden.

Die Konfiguration und Firmwareaktualisierung kann per Fernzugriff erfolgen. Im **ABAX 2** System ist die Kommunikation AES-verschlüsselt.

Das Gerät zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Es wird von einer CR123A 3 V Batterie gespeist. Deren Zustand wird ständig überwacht. Darüber hinaus, ermöglicht die ECO-Option (nur in **ABAX 2**), die Betriebszeit des Gerätes um das Vierfache zu verlängern.

Der ASP–215 ist mit einem Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abriss vom Untergrund ausgestattet. Das Gehäuse wurde aus hochschlagfestem Polycarbonat mit sehr hoher mechanischer Festigkeit angefertigt.

- Zertifikat: EN 50131 Grade 2
- zwei definierbare Signalisierungsarten
- optische Signalisierung: LEDs
- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler
- 3 Signaltöne zur Auswahl
- Betrieb mit:
 - den ABAX 2 Funkbasismodulen (ACU–220 und ACU–280) und dem Repeater ARU–200
 - den ABAX Funkbasismodulen (ACU-120, ACU-270, ACU-250 und ACU-100 (in der Version min. 4.04)), der Zentrale INTEGRA 128-WRL und dem Repeater ARU-100 die erforderliche Firmwareversion des Gerätes ist in dessen Beschreibung auf der Webseite zu überprüfen
- Funkreichweite im freien Gelände:
 - bei ABAX 2: bis zu 2000 m (mit ACU-220) / bis zu 1600 m (mit ACU-280)
 - o bei **ABAX**: bis zu 500 m
- Konfiguration und Firmwareaktualisierung per Fernzugriff
- eingebauter Temperatursensor (Temperaturmessung von -10°C bis +55°C)
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abriss vom Untergrund
- geringer Energieverbrauch und Kontrolle des Batteriezustandes
- ECO-Option, die Verlängerung der Batterielebensdauer des Gerätes ermöglicht (nur in ABAX 2)
- Spannungsversorgung: CR123A 3 V Batterie





TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	bis 2
Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Max. Stromaufnahme	40 mA
Gewicht	180 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterie	CR123A 3V
Ruhestromaufnahme	70 µA
Abmessungen	87 x 133 x 37 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Genauigkeit der Temperaturmessung	±1°C
Lautstärke (aus 1 m Entfernung)	bis 105 dB
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-120	bis 500 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-270	bis 500 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-220	bis 2000 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-280	bis 1600 m
Temperaturmessung im Bereich	-10°C+55°C
Sicherheitsgrad gem. EN 50131-1	Grade 2