

## CD-2 DG

## **VORHANGBEWEGUNGSMELDER**

**CD–2** ist ein verdrahteter Vorhangbewegungsmelder. **CD–2** ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und kann ein Element der Außenhautüberwachung sein.

CD-2 ist in drei Farbvarianten erhältlich: weiß (CD-2), braun (CD-2 BR) und dunkelgrau (CD-2 DG).

- Bewegungserfassung mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR)
- einstellbare Detektionsempfindlichkeit
- digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung
- digitale Temperaturkompensation
- Linse, die speziell für SATEL Vorhangmelder mit kleiner Reichweite entwickelt wurde
- LED zur Signalisierung
- Überwachung des Bewegungserfassungssystems und der Spannungsversorgung
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche



## **TECHNISCHE DATEN**

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit	0,31 m/s
Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Ruhestromaufnahme	5 mA
Max. Stromaufnahme	7 mA
Gewicht	27 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	20 x 102 x 25 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Dauer der Alarmmeldung	2s
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Anlaufzeit	30 s
Erfassungsbereich	5 m x 1 m, 15°
Sabotageausgänge (NC)	40 mA / 24 V DC
Relaiskontaktwiderstand (Alarmausgang NC)	26 Ω
Alarmausgänge NC (NC-Relais, ohmsche Last)	40 mA / 24 V DC