

INT-SF-W

BEREICHSTASTATUR

Die INT-SF-W Bereichstastatur ermöglicht die Steuerung jedes auf den Zentralen INTEGRA oder INTEGRA Plus basierenden Systems. Um die gleiche Designlinie der Steuerungselemente zu behalten, wird die INT-SF Tastatur für Anwendung zusammen mit folgenden Bedienteilen empfohlen: INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG2, INT-TSH2 und INT-KSG.

- weiße Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
- Steuerung eines Bereichs im System
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- LEDs zur Anzeige des Bereichszustandes
- akustische Signalisierung gewählter Ereignisse im System
- Funktionen der Zutrittskontrolle
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Eingang für die Kontrolle des Türzustandes
- erhältlich in folgenden Farbvarianten: weiß (INT–SF–W), schwarz (INT–SF–B), hell mit silberfarbigem Rahmen (INT–SF–SSW), dunkel mit silberfarbigem Rahmen (INT–SF–BSB) und weiß mit silberfarbigem Rahmen (INT–SF–WSW)



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Ruhestromaufnahme	20 mA
Max. Stromaufnahme	40 mA
Gewicht	180 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	80 x 143 x 25 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	l l
Relaisausgang (ohmsche Belastung)	1 A/30 V DC

