

PK-01

STANDALONE-ZUTRITTSKONTROLLER

Der PK-01 Kontroller dient der elektronischen Zutrittskontrolle überall dort, wo diese Form des Zutritts nötig wäre aber ist nicht notwendig, ein erweitertes System zu installieren. Die Möglichkeit der Gewährung des Zutrits mit Hilfe des Kennwortes oder der Zutrittskarte macht das Gerät sehr vielseitig – es reicht die externe 12V Stromversorgung und die elektromagnetische Verriegelung anzuschließen, um eine völlig funktionelle Konfiguration zu erhalten.

- Autorisierung der Benutzer mit Hilfe eines Kennwortes oder einer Karte
- Bedienung bis zu 50 Benutzern
- Konfiguration des Kontroller über Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Zustandes des Kontrollers
- Tastatur mit der Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung auch in der Dunkelheit
- eingebautes Releis für direkte Steuerung des elektromagnetischen Schlosses
- hermetisches Gehäuse auch für die Montage draußen



TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen | 47 x 158 x 24 mm |
|-------------------------------|------------------|
| Ausgänge des Typs OC | 30 mA / 12 V DC |
| Relaisausgänge (ohmsche Last) | 2 A / 24 V DC |
| Betriebsfrequenz des Lesers | 125 kHz |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | III |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 ±3% |
| Max. Stromaufnahme | 125 mA |
| Gewicht | 297 g |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Ruhestromaufnahme | 105 mA |
| Betriebstemperatur | -25+55 °C |
| | |

