

B-1T BR

VERTIKALER MAGNETKONTAKT MIT SCHRAUBKLEMMEN (BRAUN)

Die Magnetkontakte sind das Hauptelement der Außenhautüberwachung. Ihre Aufgabe ist das Erkennen einer unbefügten Öffnung von Türen und Fenstern. Das durchschnittliche hermetische Kontakt **B-1T BR** ist für Aufbau-Montage ausgelegt. Er wird angeschraubt. Der Kontakt ist in zwei Farben verfügbar: weiß oder braun.

- Aufbaumontage (für Anschrauben)
- mittelgroßes hermetisches Gehäuse



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Gewicht	18 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Entfernung für Schließer	20 mm
Entfernung für Öffner	24 mm
Abmessungen des Gehäuses des Magneten	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Meldertyp	NC
Max. Schaltspannung	100 V
Maximale Lastleistung	10 W
Maximaler Kontaktwiderstand	150 Ω
Max. Schaltstrom	500 mA



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.