

## **MFD-300 BR**

## FUNK-WASSERMELDER

Der **MFD–300 BR** Wassermelder dient zur Erkennung des Wasseraustrittes in Räumen mit Wasserinstallationen – z.B. in der Küche, im Badezimmer, im Wäschereiraum. Die externe Sonde ist an den Melder mittels eines flexiblen Leiters angeschlossen, was ihre Montage auch in schwer zugänglichen Plätzen erleichtert.

- Betrieb mit den Zentralen PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL und PERFECTA-T 32-WRL, dem Alarmmodul MICRA sowie den Funkbasismodulen VERSA-MCU und MTX-300
- Funksignale aus dem Melder können durch MRU–300 weitergeleitet werden
- externe Sonde mit einem flexiblen Leiter
- Sabotagekontakt gegen Demontage des Moduls
- mit einzelner CR123A Batterie betrieben



## **TECHNISCHE DATEN**

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	ca. 3 Jahre
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	80 μΑ
Max. Stromaufnahme	27 mA
Gewicht	90 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterie	CR123A 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Länge des Leiters der Sonde	3 m

