

INT-SF-B

TECLADO DE ZONAS

El teclado de partición INT-SF posibilita controlar cada sistema de alarmas basado en las centrales de control de la serie INTEGRA e INTEGRA Plus. Para mantener una línea de diseño uniforme de los elementos de control, se recomienda que el teclado INT-SF se utilice en el sistema de alarmas incluyendo los teclados INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG2, INT-TSH2 e INT-KSG.

- retroiluminación en blanco
- control de una partición individual en el sistema
- botones PÁNICO, FUEGO y AUXILIAR
- diodos LED para indicar el estado de particiones
- zumbador para indicar acústicamente los eventos seleccionados del sistama
- funciones de control de acceso
- relé para controlar las cerraduras electromagnética/cerraduras eléctricas
- entrada para controlar el estado de puerta



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	20 mA
Consumo máximo de la corriente	40 mA
Peso	180 g
Humedad máxima	93 <u>±</u> 3%
Dimensiones	80 x 143 x 25 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	ll l
Salida de relé (carga de resistencia)	1 A/30 V DC

