

# **APT-210**

## MANDO A DISTANCIA BIDIRECCIONAL

El mando a distancia APT–210 permite controlar de forma remota el sistema de alarma o los dispositivos de la domótica. Está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional ABAX 2/ABAX. El mando a distancia es compatible con:

#### • ΔRΔX 2

 controlador ACU–220 / ACU–280 (versión 6.08 del firmware o más actual)

### • ABAX:

- controlador ACU–120 / ACU–270 (versión 5.04 del firmware o más actual)
- central INTEGRA 128-WRL (versión del firmware 1.19 o más actual y la versión del firmware del procesador que controla el sistema ABAX, 3.10 o más actual).
- radiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES en caso del sistema ABAX 2)
- diversificación de canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en la banda de frecuencia de 868 MHz (sólo en caso del sistema ABAX 2)
- 5 botones que pueden activar hasta 6 funciones
- 3 diodos LED que informan del estado del sistema de alarma
- sirena acústica incorporada
- control del estado de la batería



## DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C+55°C
Peso	25 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pila	CR 2032 3V
Dimensiones	37 x 66 x 14 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	para600 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	para300 m
Tensión de notificación de la batería baja	2,6 V

