

MMD-300

DETECTOR INALÁMBRICO PARA ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

El detector magnético para abrir puertas y ventanas que constituye "la primera línea de defensa". Gracias al MMD-300, el sistema de alarma reaccionará a la invasión antes de que el intruso pueda entrar en el área protegida.

Características:

- interactuación con el módulo MICRA, con las centrales de alarma PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL y con los controladores del sistema inalámbrico VERSA-MCU y MTX-300
- MRU–300 puede repetir las señales de radio desde el detector
- dos sensores reed switch con la opción de seleccionar que facilitan la selección del lugar de montaje,
- entrada para la conexión externa del sensor que permite la protección de dos puntos (p.ej. dos alas de una ventana) mediante un dispositivo,
- sistema de gestión de la energía que permite un trabajo por muchos años sin necesidad de reponer la pila de litio CR123A,
- detección de sabotaje apertura de la caja, desprendimiento del suelo
- color de la caja: blanco

Aplicación

Protección perimetral de pequeños establecimientos: quioscos, casas de campo, boutiques, garajes independientes y talleres.

Contenido del set:

Detector, imanes para el montaje empotrado o superficial, pila de litio CR123A, elementos de montaje, manual de servicio.



DATOS TÉCNICOS

Sensibilidad de la entrada adicional	312 ms
Clase medioambiental	
Dimensiones de la caja	24×110×27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 μA
Consumo máximo de la corriente	27 mA
Peso	64 g
Humedad máxima	93 ±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	CR123A 3V
Tiempo de trabajo con pila (modo de ahorro de energía)	Estimado 1 año