

INT-R

EXTENSOR UNIVERSAL DE LECTORES DE TARJETAS / IBUTTON

El módulo de extensiones para las centrales INTEGRA que permite conectar los lectores de las tarjetas y/o lectores de los iButtons para realizar el control de acceso y activar/desactivar el modo de espera de la zona. El Extensor INT-R coopera con las centrales de alarma INTEGRA y CA-64.

Características:

- opción de conectar dos lectores de tarjetas/lectores de iButtons
- compatibilidad con los lectores que utilizan el formato Wiegand 26
- relé para controlar la apertura automática/cierre eléctrico
- entrada para controlar el estado de la puerta
- entrada que permite abrir el paso con el botón
- función de desbloqueo de la puerta en el caso de la alarma de incendio
- entrada anti-sabotaje



DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Dimensiones de la pletina electrónica	140 x 68 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10+55 °C
Tensión de alimentación	12 V DC ±15%
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	110 mA
Consumo máximo de la corriente	150 mA
Peso	80 g
Capacidad permitida de los contactos del relé (de resistencia)	5 A/30 V DC
Humedad máxima	93 ±3%

