

MSP-300 R

SIRENA INALÁMBRICA ACÚSTICO--ÓPTICA EXTERNA

La sirena inalámbrica exterior MSP-300 destinada para la interacción con el controlador **MTX-300** y las centrales **PERFECTA (WRL)** que funciona en el rango de frecuencia de 433 MHz. En la sirena ha sido empleado un sistema de radio SPIRIT 1 moderno con gestión optimizada de energía que garantiza un funcionamiento largo del dispositivo en condiciones difíciles. El funcionamiento tan eficaz del MSP-300 lo garantiza también la pila **BAT-ER-3,6** que es altamente eficiente y sirve para usos especiales, entre otros, militares y médicos.

- interacción con el controlador MTX-300 y las centrales PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL y PERFECTA-T 32-WRL
- señalización óptica y acústica activada independientemente vía radio
- señalización óptica: diodos LED muy claros
- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- posibilidad de activar una de varias señales acústicas
- sistema de radio avanzado que garantiza una comunicación optimizada y bajo consumo de corriente
- configuración remota
- alimentación por medio de la pila BAT-ER-3,6 de 13 Ah de capacidad y de amplio alcance de temperaturas de funcionamiento
- temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +55 °C
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje



DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo a pila	para 3
Rango de temperaturas de trabajo	-40 °C ... +55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	600 µA
Consumo máximo de la corriente	500 mA
Peso	766 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	hasta 400 m
Pila	ER34615 3,6V
Dimensiones	148 x 254 x 64 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	IIIA
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	para 105 dB