Centrales de alarma / INTEGRA / Módulos de extensión de zones y salidas

ACU-120

CONTROLADOR DEL SISTEMA INALÁMBRICO ABAX

El controlador **ACU–120** coopera con las centrales de las familias **INTEGRA** y **VERSA** permitiendo la ampliación del sistema de alarma en dispositivos inalámbricos. Garantiza la comunicación bidireccional con confirmación de todas las transmisiones. Permite también el manejo del sistema de alarma por medio de manipuladores inalámbricos y pulsadores bidireccionales del sistema **ABAX**.

El alcance excelente – hasta 500 m en terreno abierto es una ventaja del controlador **ACU–120**. Se obtiene por la aplicación de un sistema de radio moderno y por la diversificación de antenas. En función del nivel de la señal de radio recibida, el dispositivo automáticamente seleccionará la antena óptima que se usará para la transmisión.

- cooperación con las centrales de alarma de las familias: INTEGRA y VERSA (conexión a través del bus de comunicación)
- manejo hasta 48 dispositivos inalámbricos del sistema ABAX:
 - detectores: AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100
 - o señalizadores: ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R
 - otros: ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E/ASW-100 F
- manejo hasta 8 manipuladores inalámbricos dentro del sistema ABAX (en función de la central)
- manejo hasta 248 pulsadores **APT-100** (en función de la central)
- comunicación de radio bidireccional y codificada en la banda de 868 MHz
- sistema de radio moderno
- diversificación de antenas
- programación del controlador por medio de la central de alarma a través de:
 - o manipulador en modo de servicio
 - o programa **DLOADX**
- puerto RS-232 TTL para la conexión del ordenador que permite actualizar el software del controlador sin necesidad de su desmontaje
- contacto antisabotaje que reacciona ante la apertura de la caja
- entrada antisabotaje



Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
, ,	10.1.0
Dimensiones de la caja	126 x 158 x 32 mm
Dimensiones de la pletina electrónica	103 x 139 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	50 mA
Consumo máximo de la corriente	75 mA
Peso	202 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	hasta 500 m m
Clase medioambiental según EN50 130-5	
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Grado de protección según EN50131-3	Grade 2

