

INT-SF-SSW

TECLADO DE ZONAS

El teclado de partición **INT-SF-SSW** posibilita controlar cada sistema de alarmas basado en las centrales de control de la serie **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**. Para mantener una línea de diseño uniforme de los elementos de control, se recomienda que el teclado **INT-SF** se utilice en el sistema de alarmas incluyendo los teclados **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** e **INT-KSG**.

- retroiluminación en blanco
- control de una partición individual en el sistema
- botones PÁNICO, FUEGO y AUXILIAR
- diodos LED para indicar el estado de particiones
- zumbador para indicar acústicamente los eventos seleccionados del sistema
- funciones de control de acceso
- relé para controlar las cerraduras electromagnética/cerraduras eléctricas
- entrada para controlar el estado de puerta
- disponible en color claro (**INT-SF-SSW**), oscuro (**INT-SF-BSB**) y blanco (**INT-SF-WSW**)



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	20 mA
Consumo máximo de la corriente	40 mA
Peso	180 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	80 x 143 x 25 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Capacidad de carga de la salida de relé (capacidad de resistencia)	1 A / 30 V DC