

# OPAL GY

## DÉTECTEUR EXTÉRIEUR DE MOUVEMENT DOUBLE TECHNOLOGIE PIR + MW

OPAL est un détecteur extérieur double technologie de mouvement qui est parfaitement adapté pour une application aussi bien à l'extérieur du bâtiment protégé qu'à l'intérieur où les conditions environnementales sont difficiles ou spécifiques (p. ex. dans les halles ou sous les abris). Le détecteur OPAL intègre des technologies PIR et MW, y compris la fonction antimasking réalisée par le chemin microondes. La double technologie combinée avec l'algorithme d'auto-adaptation du détecteur aux conditions environnementales garantit une haute immunité aux fausses alarmes, grâce à quoi son fonctionnement est stable dans des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le soleil et de fortes rafales de l'air. L'appareil offre un bon fonctionnement dans une plage de températures de  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+55^{\circ}\text{C}$ , les changements de température ambiante étant automatiquement compensés.

Le détecteur OPAL se caractérise par un angle de détection s'élevant même à 100 degrés et par une portée dépassant 15 mètres. L'espace sous le détecteur est également protégé, grâce à quoi chaque tentative de l'intrus de s'approcher de l'appareil pour l'endommager ou le détacher est détectée. En outre, le logiciel des détecteurs de série OPAL est conçu de manière à éliminer des déclenchements intempestifs causés par le déplacement de petits animaux.

Le boîtier du détecteur est également exceptionnel. Il est fabriqué avec la technologie de moulage par injection à deux composants. Grâce à cela, une construction anti-éclaboussures d'une étanchéité classe IP54 a été conçue assurant ainsi la protection de l'électronique du détecteur contre les intempéries. Le boîtier du détecteur est caractérisé par une grande résistance mécanique et une résistance aux rayons UV. Pour garantir plus de protection contre des précipitations atmosphériques et des impuretés, il est possible de monter un capot de protection **HOOD C** (blanc) ou **HOOD C GY** (gris).

La construction du détecteur OPAL permet de l'installer directement sur une surface plane. Pour incliner le détecteur verticalement ou horizontalement, vous pouvez utiliser les supports spéciaux – angulaire ou à bille – faisant parti du kit **BRACKET C** (blanc) ou **BRACKET C GY** (gris).

Pour augmenter la distance entre le détecteur et le mur, à une distance même de plus d'une douzaine de centimètres, il est nécessaire d'utiliser le support modulaire **BRACKET E**.

Le détecteur **OPAL** est disponible en deux couleurs : blanc (**OPAL**) et gris (**OPAL GY**).

- deux chemins de détection : PIR et micro-ondes
- fonction antimasking réalisée par chemin micro-ondes
- configuration de la sensibilité des chemins de détection à l'aide des boutons sur PCB
- boîtier anti-éclaboussures d'une étanchéité classe IP54
- autoprotection à l'ouverture et au détachement
- compensation numérique de la température assurant le fonctionnement correct du détecteur dans la plage de températures de  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+55^{\circ}\text{C}$
- fonctionnement dans les conditions météorologiques défavorables (pluie, neige, brouillard, vent fort)
- haute résistance aux déclenchements intempestifs grâce à l'utilisation des algorithmes d'autoadaptation
- protection de l'espace sous le détecteur
- immunité aux petits animaux (jusqu'à 20 kg)
- consommation faible de courant
  - possibilité d'installation directement sur une surface plane ou à l'aide de :
  - supports dédiés **BRACKET C**



- support à bille : jusqu'à 60° verticalement et jusqu'à 90° horizontalement
- support angulaire : angle fixe 45°
- support de distance BRACKET E :
  - **BRACKET E-1** (GY) – corps pour fixer l'insert E-2B
  - **BRACKET E-2B** (GY) – insert pour le montage des détecteurs de série OPAL
  - **BRACKET E-3** (GY) – pièce d'écartement (hauteur 30 mm)
  - **BRACKET E-4** (GY) – embase (hauteur 20 mm) **BRACKET E-5** (GY) – support à bille pour les détecteurs extérieurs de série OPAL : jusqu'à 60° verticalement et jusqu'à 90° horizontalement
  - **BRACKET E-6** – capteur de sabotage (1 interrupteur NO/NC, longueur de fils 50 cm)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Tension d'alimentation (±15%)                        | 12 V DC                                       |
| Vitesse détectable de mouvement                      | 0,3...3 m/s                                   |
| Températures de fonctionnement                       | -40...+55 °C                                  |
| Hauteur d'installation recommandée                   | 2,4 m   |
| Consommation de courant en veille                    | 12 mA   |
| Consommation max. de courant                         | 20 mA   |
| Humidité maximum                                     | 93±3%   |
| Dimensions   | 65 x 138 x 58 mm                              |
| Classe environnementale selon EN50130-5              | IIIa  |
| Durée de signalisation de la violation               | 2 s   |
| Normes respectées                                    | EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5 |
| Fréquence HR   | 24 GHz  |
| Grade de protection selon EN50131-2-4                | Grade 2                                       |
| Durée de démarrage                                   | 40 s  |
| Niveau de protection IP                              | IP54  |
| Poids du détecteur (sans support)                    | 174 g   |
| Sorties d'alarme (relais NC, charge résistive)       | 40 mA / 24 V DC                               |
| Sorties de sabotage (NC)                             | 100 mA / 30 V DC                              |
| Sorties antimasking (relais NC, charge résistive)    | 40 mA / 24 V DC                               |
| Résistance de contact du relais (sortie d'alarme)    | 34 Ω  |
| Résistance de contact du relais (sortie antimasking) | 34 Ω  |