

BRACKET C

KIT DE SUPPORTS MURAUX POUR LE MONTAGE DES DÉTECTEURS EXTÉRIEURS

Le kit de supports muraux BRACKET C est conçu pour le montage des détecteurs extérieurs : OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro et AOD-200. L'ensemble comprend deux types de supports : à bille et angulaire. Le support à bille assure une plage verticale d'ajustement de l'angle de 60 ° et une plage horizontale de 90 °. Cela facilite la recherche de la position optimale par rapport à l'espace de détection. Cependant, si le site exige que le détecteur soit réglé de manière permanente à un angle de 45 ° par rapport au mur, vous pouvez utiliser le support angulaire. Chacun des supports est également équipé d'un contact d'autoprotection réagissant à l'ouverture du boîtier et au détachement du mur.

Les supports sont disponibles en deux couleurs : blanc – BRACKET C, pour le montage des détecteurs OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro et AOD–200, et gris – BRACKET C GY – pour les détecteurs OPAL GY, OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, AOD–200 GY et AOD–210 GY.

Support angulaire:

- montage sur une surface plane (pilier rectangulaire, mur, coin intérieur de deux murs)
- $\bullet\,$ angle d'inclinaison entre l'embase du détecteur et la surface de montage du support : 45 $^\circ\,$
- élément de sabotage qui se casse à la tentative de détacher le support du mur



- montage sur une surface plane (pilier rectangulaire, mur)
- \bullet angle entre l'embase du détecteur et la surface de montage du support réglable horizontalement de 90 $^{\circ}$ (+/- 45 $^{\circ}$)
- angle entre l'embase du détecteur et la surface de montage du support réglable verticalement à 60 ° (+/- 30 °)
- contact d'autoprotection réagissant à l'ouverture du boîtier et au détachement du mur muni de 3 fils pour le connecter au circuit de type NC ou NO

