

INT-GSM LTE

MODULE DE COMMUNICATION LTE POUR CENTRALES INTEGRA I INTEGRA PLUS

INT-GSM LTE est un module de communication LTE qui permet aux centrales d'alarme de série INTEGRA et INTEGRA Plus de communiquer via le réseau cellulaire 2G ou 4G. L'appareil fonctionne sur le bus de claviers de la centrale. Il prend en charge deux cartes SIM. Toutes les transmissions de données cellulaires sont cryptées selon la norme AES-192.

INT-GSM LTE surveille les événements de deux stations de surveillance (p. ex. agence de sécurité) via le réseau cellulaire. Pour cela, il utilise la transmission de données cellulaires et de messages SMS, avec la possibilité de définir la priorité pour chacun des chemins de transmission mentionnés.

Les notifications d'événements sont automatiquement créées sur la base du journal des événements de la centrale d'alarme. Le module transmet des informations sous forme de messages SMS ou au moyen du service CLIP (jusqu'à 16 numéros), et en cas de coopération avec la centrale INTEGRA Plus par e-mail (jusqu'à 16 adresses). Après l'installation de l'application mobile INTEGRA CONTROL, p. ex. sur un smartphone, les notifications PUSH sont disponibles.

La coopération INT-GSM LTE avec les centrales d'alarme INTEGRA et INTEGRA Plus ouvre l'accès à la commande à distance du système au moyen de :

- application INTEGRA CONTROL
- message SMS
- service CLIP gratuit



La communication via le réseau cellulaire permet une connexion sans fil de la centrale et de l'ordinateur avec le programme DLOADX installé, et donc la configuration du système même à distance. La connexion entre le module et l'ordinateur peut être réalisée via le service de configuration de connexions SATEL.

La mise à jour du firmware du module est effectuée via le port RS-232 ou à distance, à l'aide du logiciel UpServ (transmission de données cellulaires).

Caractéristiques:

- fonctionnement avec les centrales INTEGRA i INTEGRA Plus (en version 1.19 ou ultérieure
- gestion de deux cartes SIM
- possibilité de vérifier le crédit du compte prépayé
- synchronisation de l'heure à l'aide du serveur NTP ou du réseau cellulaire
- messagerie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
- commande à distance : SMS, CLIP, application mobile
- télésurveillance : données cellulaires (TCP/UDP), messages SMS
- possibilité de fonctionnement avec le module Ethernet ETHM-1 Plus (en version 2.07 ou ultérieure) :
 - o Dual Path Reporting, conforme à EN 50136
 - o chemin de communication de secours
- possibilité d'utiliser le service de configuration de connexions SATEL
- gestion du système à distance via l'application INTEGRA CONTROL
 - Android (en version 4.2.7 ou ultérieure)







- o iOS (en version 5.0 ou ultérieure)
- programmation des centrales à l'aide de DLOADX (en version 1.19.004 ou ultérieure) connexion à distance
- commande du système d'alarme à l'aide de GUARDX connexion à distance
- fonctionnement avec le système INTEGRUM (intégration de plusieurs systèmes d'alarme basés sur les centrales INTEGRA et INTEGRA Plus)
- logiciel du module mis à jour à distance via UpServ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions de la carte electronique	80 x 57 mm
Temperatures de fonctionnement	-10+55°C
Consommation de courant en veille	135 mA
Consommation max. de courant	430 mA
Poids	44 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II

