

# MPB-300

## BOUTON PANIQUE SANS FIL

**MPB-300** est un bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide. Il peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès).

- sélection du mode de fonctionnement au démarrage :
  - détecteur
  - télécommande
- transmissions radio cryptées dans la bande de fréquence de 433 MHz
- contrôle de l'état de la pile
- voyant LED pour la signalisation en mode de configuration et de test du bouton
- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier et l'arrachement du support

**MPB-300** est pris en charge par :

- centrales d'alarme **PERFECTA** (équipées du module **PERFECTA-RF** ou des modèles **WRL**)
- contrôleurs **VERSA-MCU** et **MTX-300**
- module d'alarme **MICRA** (version du logiciel 2.02 ou ultérieure)
- contrôleurs radio **RK-1K/RK-2K/RK-4K/RK-4K SMA** (en mode de télécommande uniquement)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Durée de vie de la pile                                                           | 2                   |
| Températures de fonctionnement                                                    | -10°C...+55°C       |
| Consommation max. de courant                                                      | 11 mA               |
| Poids                                                                             | 73 g                |
| Humidité maximum                                                                  | 93±3%               |
| Bande de fréquence de fonctionnement                                              | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Pile                                                                              | CR14250 3V          |
| Consommation de courant en veille                                                 | 12 µA               |
| Dimensions                                                                        | ø97 x 29 mm         |
| Classe environnementale selon EN50130-5                                           | II                  |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) pour PERFECTA                    | à 600 m             |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) pour MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 | à 500 m             |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) pour MRU-300                     | à 300 m             |