

# SP-4002 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑ

- Ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή, με ενσωματωμένη μπαταρία.
- Με piezotransducer και υπέρ-φωτεινά LED.
- Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα.
- Με προστασία Τάμπερ για άνοιγμα και απομάκρυνση.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία           | III               |
| Διαστάσεις κουτιού                 | 148 x 254 x 64 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας     | -35...+55 °C      |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC           |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας   | 260 mA            |
| Βάρος                              | 1200 g            |
| Η ένταση του ήχου                  | 120 dB            |



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.