

# AQUA Luna

## ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Απομακρυσμένος έλεγχος φωτισμού ασφαλείας με LED.
- Ψηφιακή επεξεργασία σήματος.
- Ρύθμιση ευαισθησίας 3 βημάτων.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                              | 12 V DC                                      |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου                    | 0,3...3 m/s                                  |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                | -10...+55 °C                                 |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης                  | 2,4 m                                        |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                | 8 mA                                         |
| Βάρος                                         | 92 g                                         |
| Μέγιστη υγρασία                               | 93±3%                                        |
| Διαστάσεις                                    | 63 x 96 x 49 mm                              |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II                                           |
| Χρόνος σήμανσης συναγερμού                    | 2 s                                          |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα                    | EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4 |
| Χρόνος προθέρμανσης                           | 45 s                                         |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με EN50131-2-2      | Βαθμίδα 2                                    |