

# APS-412

## ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

Τροφοδότης παλμού που προορίζεται για την τροφοδοσία συσκευών 12 V. Είναι εξοπλισμένος με την ειδική υποδοχή για συνεργασία με τις συσκευές της SATEL. Η κατασκευή επιτρέπει άνετη συναρμολόγηση μέσα στο περίβλημα της προσφοράς της SATEL ή πάνω στον οδηγό DIN.

- συμβατός με τις απαιτήσεις EN50131-6 Grade 2
- τροφοδότης παλμού 12 V DC με υψηλή απόδοση και δεν απαιτεί το μετασχηματιστή ρεύματος
- Σύνολική απόδοση ηλεκτρικού ρεύματος του τροφοδότη: 4 A
- προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
- δυνατότητα σύνδεσης σφραγισμένης μπαταρίας τζελ μολύβδου-οξέος
- δυνατότητα επιλογής της τιμής του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας
- Προστασία από πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας
- 3 έξοδοι OC που υποδεικνύουν τη βλάβη
- οπτική ένδειξη της κατάστασης φόρτισης, της μπαταρίας και της υπερφόρτισης
- ακουστική επισήμανση βλάβης
- αφιερωμένο interface για συνεργασία με τις νέες μονάδες SATEL
- η κατασκευή διευκολύνει τη συναρμολόγηση στον οδηγό DIN 35 mm



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                                       | II               |
| Διαστάσεις κουτιού                                             | 77 x 122 x 59 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                                 | -10...+55 °C     |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας                                    | 230 V AC         |
| Βάρος                                                          | 306 g            |
| Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)                         | 11,5 V           |
| Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)                                | 10,5 V           |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας, σύμφωνα με EN 50131                   | Bαθμίδα 2        |
| Ικανότητα ρεύματος                                             | 4 A              |
| Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (με δυνατότητα διακοπής και αλλαγής) | 0,5 A / 1 A      |
| Ενεργειακή απόδοση                                             | Προς 88%         |
| Πραγματική τάση εξόδου                                         | 13,8 V DC        |
| Τυπική τάση εξόδου ( σύμφωνα με IEC 38)                        | 12 V DC          |
| Τύπος τροφοδοτικού (κατά EN50131)                              | A                |



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.